

**ОСИ ЛИН08КР11.1850 и ЛИН08КР11.2050 для полуприцепов и прицепов СЗАП 8357А, 8543А, 8551А, 83053, 9905, 9327, 9340, 93271, 93272, 9329**

№	Наименование	Кол-во на 1 ось	Обозначение	Вес/шт кг
1	Колпак ступицы	2	A0806	0,60
1a	Болт М8*16	12	GB/T 5780-2000	0,00
1b	Пружинная шайба 8	12	GB/T 93-1987	0,00
2	Уплотнительное кольцо 125×2,65	2	GB/T 3452, 1-1992	0,02
3	Гайка ступицы	2	G2108	0,80
4	Шплинт 8*63	2	GB/T 91-2000	0,01
5	Стопорная шайба	2	G2109	0,11
6	Подшипник ступицы	2	33213	2,02
6a	Подшипник ступицы	2	33215	2,27
7	Колесная гайка	20	A3110	0,15
8	Втулка колесной шпильки	4	A3109	0,02
9	Колесная шпилька	20	A0811	0,40
10	Ступица	2	A0803	26,00
11	Тормозной барабан	2	A0804	47,00
12	Гайка крепления шпильки	20	A3104	0,10
13	Сальник ступицы FW130×150×10	2	GB 13871-1992	0,30
13a	Уплотнительное кольцо	2	A0807	0,70
14	Балка оси	1	A0810	<i>см примечание</i>
15	Пылезащитный чехол	2	A0805	1,70
16	Гровер 8	12	GB/T 93-1987	0,00
17	Болт М8*10	12	GB/T 5780-2000	0,00
18	Тормозная колодка в сборе	(4)	A0850	6,80
19	Возвратная пружина	2	A3833	0,30
20	Штырь возвратной пружины	4	A3838	0,02
21	Фиксатор ролика кулачкового вала	4	A3825	0,06
22	Ролик кулачкового вала	4	A3812	0,26
23	Кулачковый вал R/H	1	A3815	6,50
24	Кулачковый вал L/H	1	A3816	6,50
25	Шайба	6	A3817	0,02
26	Сальник кулачкового вала	4	A3843	0,05
27	Втулка кулачкового вала	2	A3814	0,03
28	Пружинное кольцо 42	2	GB/T 8941-1986	0,02
29	Гайка М8-8	8	GB/T 6170-2000	0,00
30	Пружинная шайба 10	8	GB/T 93-1987	0,00
31	Корпус сферического подшипника	2	A3819	0,20
32	Смазочный штуцер (прямой) М6	2	JB-T 7940.1-1955	0,00
33	Уплотнительное кольцо 40*3,55	4	40*3,55	0,01
34	Опорный кронштейн кулачкового вала	2	A1207	0,38
35	Подшипник кулачкового вала	2	A3822	0,05
36	Корпус сферического подшипника	2	A3821	0,30
37	Болт М10*20-8.8	4	GB/T 5782-2000	0,00
38	Шайба	2	A3818	0,02
39	Пружинное кольцо 38	2	GB/T 894,4-1986	0,02
40	Болт М8*10-8.8	4	GB/T 5782-2000	0,00
41	Рычаг регулировочный тормозных колодок	2	A3820	2,40
42	Пружина регулятора зазора тормозных колодок	2	A3842	0,15
43	Кронштейн тормозной камеры	2	A1206	2,20
44	Накладка тормозной колодки (анкер) I	4	A0814	0,94
45	Полая заклепка 6*13	96	GB/T 857-1986	0,00
46	Накладка тормозной колодки (вал) II	4	A0815	0,77
47	Колодка без накладки	4	A0860	5,40
48	Удерживающая пружина	4	A3839	0,10
49	Смазочный штуцер (угловой) М8х1	2	JB/T 7940.2-1995	0,00
50	Суппорт	2	A1203	6,50
51	Металлическая втулка суппорта	4	A3832	0,03
52	Анкерный палец суппорта	4	A3831	0,34
53	Ротор системы АВС	2	AS001	
54	Опора датчика АВС	2	AS303В	
55	Кронштейн датчика АВС	2	AS311	
56	Втулка датчика АВС	2	AS381	
57	Датчик АВС с проводом	2	AS382/AS383	
58	Пружинная шайба 8	4	GB/T 93-1987	0,00
59	Болт М8х16	4	GB/T 5780-2000	0,00
60	Ключ ступицы			
<b>Балка оси колея 1850 мм</b>	Содержит: Балку оси +опорный кронштейн кулачкового вала+ Кронштейн тормозной камеры+суппорт +гайка ступицы + стопорная шайба )	1	A0810+A1207+ A1206+A1203+ G2108+G2109	89,00

**Л1Н08КР11.2050 (КОЛЕЯ: 2050 ММ, ДЛИНА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА: 648,5 ММ)**

**ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ Л1Н08КР11.2050 (КОЛЕЯ: 2050 ММ, ДЛИНА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА: 648,5 мм), ВСЕ ЧАСТИ, КРОМЕ КУЛАЧКОВОГО ВАЛА, ИДЕНТИЧНЫ С LTD08Y11. ТОЛЬКО ДЛИНА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА СОСТАВЛЯЕТ 648,5 ММ. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ СМ. НИЖЕ:**

23	Кулачковый вал R/Н (длина:648,5мм	1	A3815E	7,10
24	Кулачковый вал L/Н (длина:648,5мм	1	A3816E	7,10